




DORA METAL SP. Z O.O.
 ul. Chodzieska 27
 64-700 Czarńków
 tel.: 67-255-20-42
 fax: 67-255-25-15
 handlowy@dora-metal.pl
 www.dora-vent.pl

OKAP WYCIĄGOWY PRZYŚCIENNY DM-S-3606







OPIS PRODUKTU

Typ	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa [kg/mb.] okapu
Monolityczny	1000-2500 gradacja co 100 mm	600	400 / 550*	28
		700		30
		800		32
		900		34
		1000		36
		1100		38
		1200		40
		1300		42
		1400		44
Segmentowy	Okap segmentowy powstaje przez zestawienie segmentów okapu monolitycznego. Gradacja co 100 mm			

WYKONANIE

*H = 550 jeśli wewnątrz okapu montowany jest wentylator wyciągowy

WYMIARY INSTALACYJNE WYCIĄGOWYCH OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH



STANDARDOWE USYTUOWANIE I WYMIARY KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH WYCIĄGOWYCH OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

A	Ilość króćców	
	Ø315 - 1 szt.	Ø315 - 2 szt.
wymiary [mm]	C [mm]	D [mm]
1000 ≤ A < 1300	A/2	-
1300 ≤ A < 1700	A/2	200

$1300 \leq A < 1700$	$A/2$	350
$1700 \leq A < 2500$	$A/2$	500

STANDARDOWE USYTUOWANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH Ø10

Model okapu	wymiar E [mm]
DM-S-3601, DM-S-3651	250
DM-S-3602, DM-S-3652	75
DM-S-3606, DM-S-3656	75

UWAGI: Okapy o innych wymiarach wymagają przeprowadzenia uzgodnień z producentem. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, bez powiadomienia, zmian parametrów i konstrukcji, wynikających z modernizacji wyrobu. Rysunki okapów zawierają elementy wyposażenia dodatkowego (łapacze tłuszczu, oświetlenie, itp.) wymagające odrębnego wysepcyfikowania w zamówieniu.

Newsletter

E-mail

ZAPISZ SIĘ

Jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach, zostaw swój email powyżej.

