



L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
	A.0.14_235,01m2 - zaplecze gastronomiczne										
A.0.14_1	KOMUNIKACJA - STREFA PRZYJECIA DOSTAW										
1.1.	Umywalka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica.	Dora Metal	DM-3253	400x400x200	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, łokciowa	Klarco	1S.2960.45.92	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
1.2	Stół z półką	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym.	Dora Metal	DM-3103	1200x600x850	x	x	x	1	x	x
1.3	Waga platformowa	Platformowa waga magazynowa do 150kg. Zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie ruchomy wyświetlacz, konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia, wymiary platformy 550 x 420 mm zakres ważenia: do 150 kg, dokładność: 0,05 kg,ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie, platforma wykonana ze stali nierdzewnej.	Ohaus	Defender 2200	550X668X920	0,2	x	230	1	x	x
1.4	Wózek platformowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiar płyty roboczej 600x500mm.	Dora Metal	DM-3401	830x743x870	x	x	x	1	x	x
A.0.14_2	POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU										
2.1	Szafka ubraniowa	Dwudzielna, malowana proszkowo	Malow	SUL 41	400x500x1800	x	x	x	15	x	x
2.2	Stół + krzesła	wg. projektu wnetrz	Indyw.	Indyw.	x	x	x	x	2	x	x
A.0.14_3	WC - PRZEBIERALNIA										
3.1	Umywalka	wg.projektu sanitarnego	x	x	x	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
3.2	Miska ustępowa	wg.projektu sanitarnego	x	x	x	x	x	x	1	x ,1/2"	Ø100
A.0.14_4	WC - PERSONELU										
4.1	Umywalka	wg.projektu sanitarnego	x	x	x	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
4.2	Miska ustępowa	wg.projektu sanitarnego	x	x	x	x	x	x	1	x ,1/2"	Ø100
A.0.14_5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE										
5.1	Szafa	Wykonana ze stali nierdzewnej. Dzwirni uchylne.	Dora Metal	DM-3301	400x600x1750	x	x	x	1	x	x
5.2	Umywalka porządkowa	Wykonana ze stali nierdzewnej, dwupoziomowa umywalka ze zlewem. W komplecie syfon + bateria.	Dora Metal	DM-3233	500x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Pralka	Profesjonalna pralka. Pojemność bębna 53 litry.Wsad do 6kg. Sterowanie Compas PRO	Electrolux	9863420007 W555H	595x681x832	4,70	x	400	1	,3/4" zmiękczone	Ø50 lub kratka

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
5.3	Łącznik pralki z suszarką		Electrolux	988802031 SK	600x600x100	x	x	x	1	x	x
	Suszarka	Profesjonalna suszarka. Pojemność bębna 130 litrów. Wsad do 14kg. Sterowanie Compas PRO	Electrolux	9872120003 T5130	597x725x839	5,40	x	400	1	x	Ø50
A.0.14_6	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH										
6.1	Regał	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1200x500x1800	x	x	x	7	x	x
A.0.14_7	Komora mroźnicza z podłogą	Ściany gr 60mm. Składane na zamki. Podłoga wpuszczona w zagłębienie [130mm od poziomu posadzki]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oświetlenie. Agregat typu Monoblock – sufitowy.	Viessmann		3000x20000x 2250	2,40	x	400	1	x	kratka
7.1	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1200x500x1800	x	x	x	3	x	x
7.2	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1300x500x1800	x	x	x	2	x	x
7.3	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	wg. DM-3321	1700x500x1800	x	x	x	1	x	x
A.0.14_8	Komora chłodnicza z podłogą	Ściany gr 60mm. Składane na zamki. Podłoga wpuszczona w zagłębienie [130mm od poziomu posadzki]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oświetlenie. Agregat typu Monoblock – sufitowy.	Viessmann		3000/4020x485 0x 2250	3,00	x	400	1	x	kratka
8.1	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1000x500x1800	x	x	x	2	x	x
8.2	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1200x500x1800	x	x	x	6	x	x
8.3	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półek ażurowych przestawnych	Dora Metal	wg. DM-3321	1700x500x1800	x	x	x	2	x	x
A.0.14_9	PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW, OWOCÓW I JAJ										
9.1	Umywalka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica.	Dora Metal	DM-3253	400x400x200	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, łokciowa	Klarco	1S.2960.45.92	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
9.2	Obieraczka.	Wykonana ze stali nierdzewnej obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn. Wysokość do leja wysypowego: 800 / 890* mm Wysokość podstawy: 450 mm Jednorazowy wsad: 8 ÷ 12 kg Teoretyczna wydajność: 300 ÷ 450 kg /h Minutnik: 0 ÷ 15 min + stałe włączenie Przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym Talerz ścierny: 1 szt. Boczne okładziny ścierne Osadnik obierzyn	Lozamet	OZO.2.1.S	470x680x1130	0,76	x	400	1	x.1/2"	kratka
9.3	Basen jednokomorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tył, gł. komory 400mm.	Dora Metal	DM-3235	900x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
9.4	Stół	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i prawym RP.	Dora Metal	DM-3101	700x700x850	x	x	x	1	x	x
9.5	Półka wisząca 2 poziomowa.	Wykonana ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3504	1200x400x600	x	x	x	2	x	x
9.6	Stół z blokiem szuflad i półką	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat bez rantu. Blok szuflad po lewej L. Półka.	Dora Metal	DM-3113	1200x700x850	x	x	x	1	x	x
9.7	Zlew 2 komorwy z półką.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Półka.	Dora Metal	DM-3212	1200x600x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
9.8	Stół	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewym RL.	Dora Metal	DM-3101	700x700x850	x	x	x	1	x	x
9.9	Zlew 1 komorwy. Prawy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Komora po prawej.	Dora Metal	DM-3200	1200x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
9.10	Naświetlacz UV do jaj	Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarach długości 320mm i wysokości 40 mm w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, łaseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie kratka ze stali chromowanej, wykonany ze stali nierdzewnej	Stalgast	690552	360x530x245	0,07	x	230	1	x	x
9.11	Szafa chłodnicza 700 l	<ul style="list-style-type: none">szafy chłodnicze standardowo wyposażone w zamekurządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 4 (300C przy wilgotności względnej 55%), maksymalna temperatura 320C i wilgotność powietrza do 60%, przekroczenie zalecanej temperatury może spowodować obniżenie wydajności urządzenia oraz zwiększenie zużycia energiikomora wyposażona w: DM -92101: 3 ruszty 2/1 GN	Dora Metal	DM-92101	700x860x2000	0,51	x	230	1	x	x
A.0.14_ 10	PRZYGOTOWALNIA MIĘSA I DROBIU										
	Umywalka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica.	Dora Metal	DM-3253	400x400x200	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
10.1	Bateria zlewowa	Stołowa, łokciowa	Klarco	1S.2960.45.92	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
10.2	Zlew 2 komorwy z półka.	Wykonany ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. Półka.	Dora Metal	DM-3212	1200x600x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
10.3	Półka wisząca 2 poziomowa.	Wykonana ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3504	1200x400x600	x	x	x	1	x	x
10.4	Stół z blokiem szuflad.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i prawym RP. Blok 2 szuflad po lewej L.	Dora Metal	DM-3112	1100x700x850	x	x	x	1	x	x
10.5	Wilk do mielenia mięsa		Stalgast	721224	450x290x520	0,8	x	230	1	x	x
10.6	Stół chłodniczy 2 komorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Dwie komory każda z drzwiami uchylnymi. Agregat po lewej L. Blat bez rantu.	Dora Metal	DM-S-94002.0.0	1325x700x850	0,47	x	230	1	x	x
10.7	Stół z blokiem szuflad.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewym RL. Blok 2 szuflad po prawej P.	Dora Metal	DM-3112	1100x700x850	x	x	x	1	x	x
10.8	Zlew 2 komorwy z półka.	Wykonany ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. Półka.	Dora Metal	DM-3212	1200x600x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
10.9	Półka wisząca 2 poziomowa.	Wykonana ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3504	1200x400x600	x	x	x	1	x	x
10.10	Stół	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym.	Dora Metal	DM-3101	700x700x850	x	x	x	1	x	x
10.11	Kloc do mięsa na podstawie.	Kloc z tworzywa sztucznego na podstawie ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3150 DM-3152	500x500x720	x	x	x	1	x	x
A.0.14_ 11	BIURO										
11.1	Biurko + krzesło + osprzet	wg. projektu wnetrz – poza zakresem technologii	Indyw.	Indyw.	x	x	x	x	1	x	x
11.2	Chłodziarka	Chłodziarka na próbki żywności	Stalgast	850000	470x510x840	0,0105	x	230	1	x	x
A.0.14_ 12	KUCHNIA										
12.1	Umywalka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica.	Dora Metal	DM-3253	400x400x200	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, łokciowa	Klarco	1S.2960.45.92	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
	Stół ze zlewem 1 komorowym	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Komora zlewu po prawej P. Półka. Blok 2 szuflad po lewej L.	Dora Metal	DM-3203	1200x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
12.2	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
12.3	Półka wisząca 2 poziomowa.	Wykonana ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3504	1200x400x600	x	x	x	1	x	x
12.4	Szatkwonica do warzyw	Szatkwonica do warzyw, stołowa, 1 prędkość 360 obr/min, 370W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz z ejektorem (bez tarcz-zamawiane osobno).	Electrolux	603313	252x500x502	0,37	x	400	1	x	x
12.5	Stół z szafką	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat bez rantu. Szafka z drzwiami uchylnymi.	Dora Metal	DM-3118	1000x700x850	x	x	x	1	x	x
12.6	Stół chłodniczy 3 komorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory każda z 2 szufladami. Agregat po lewej L. Blat z rantem tylnym.	Dora Metal	DM-S-94003.2.2.2	1825x700x850	0,8	x	230	1	x	x
12.7	Szafka wisząca	Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi suwane.	Dora Metal	DM-3316	1200x400x600	x	x	x	2	x	x
12.8	Waga stołowa	Do 5 kg.	DIBAL	PS-50	235x240x130	0,20	x	230	1	x	x
12.9	Stół chłodniczy 3 komorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory każda z 2 szufladami. Agregat po lewej L. Blat bez rantu.	Dora Metal	DM-S-94003.2.2.2	1825x700x850	0,8	x	230	1	x	x
12.10	Stół ze zlewem 1 komorowym	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i lewem RL.. Komora zlewu po lewej L. Półka. Blok 2 szuflad po prawej P.	Dora Metal	DM-3203	1200x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
12.11	Półka wisząca 2 poziomowa.	Wykonana ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-3504	1200x400x600	x	x	x	1	x	x
12.12	Regał – jezdny na pojemniki GN	Stal nierdzewna. Prowadnice na pojemniki GN	Dora Metal	DM-3332-02	372x550x1750	x	x	x	2	x	x
12.13	Piec konwekcyjno parowy 6 GN 1/1	Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran dotykowy), z generatorem pary air-o-steam, elektryczny, 6xGN1/1 z podłużnym układaniem pojemników GN, rozstęp blach – 65mm, 3 režimy do gotowania (pełne automatyczny, wybór z zapisanych programów)	Electrolux	267200 AOS061ETA1	898x915x808	10,1	x	400	1	x, 3/4 zmiękczone	kratka
		Filtr tłuszczowy do pieców konwekcyjno-parowych 6xGN 1/1	Electrolux	922177 OAC54	450x360x60	x	x	x	1	x	x
12.14	Szybko schładzarko-zamrażarka " Szokówka"	Szybko schładzarko-zamrażarka. Maksymalny wkład 30/25kg, Pojemność – 6xGN1/1 lub 600x400mm (18 lpoziomów dla blach o grubości 20mm), Port – USB dla monitoringu.	Electrolux	727665 AOFPS061CT	897x1007x1020	1,04	x	400	1	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
12.15	Piec konwekcyjno parowy 10 GN 1/1	Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran dotykowy), z generatorem pary Air-O-Steam, elektryczny, 10xGN1/1 z podłużnym układaniem pojemników GN, rozstęp blach – 65mm, 3 reżimy do gotowania (pełne automatyczny, wybór z zapisanych programów oraz manualny)	Electrolux	267202 AOS101ETA1	899x915x1058	17	x	400	1	x, 3/4 zmiękczone	kratka
		Filtr tłuszczowy do pieców konwekcyjno-parowych10xGN 1/1 i GN 2/1	Electrolux	922178 OAC55		x	x	x	1	x	x
	Podstawa do pieca z przewodnicami na GN-y	Otwarta podstawa z przewodnicami na GN pojemniki, do pieców konwekcyjno-parowych Air-O-Steam 6&10xGN1/1 SxGxW 891x762x803 mm Kg 33 m³ 0.7	Electrolux	922195 AOSQAC01	891x762x803	x	x	x	1	x	x
12.16	Piec konwekcyjno parowy 10 GN 1/1	Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran dotykowy), z generatorem pary Air-O-Steam, elektryczny, 10xGN1/1 z podłużnym układaniem pojemników GN, rozstęp blach – 65mm, 3 reżimy do gotowania (pełne automatyczny, wybór z zapisanych programów oraz manualny)	Electrolux	267202 AOS101ETA1	899x915x1058	17	x	400	1	x, 3/4 zmiękczone	kratka
		Filtr tłuszczowy do pieców konwekcyjno-parowych10xGN 1/1 i GN 2/1	Electrolux	922178 OAC55		x	x	x	1	x	x
	Podstawa do pieca z przewodnicami na GN-y	Otwarta podstawa z przewodnicami na GN pojemniki, do pieców konwekcyjno-parowych Air-O-Steam 6&10xGN1/1 SxGxW 891x762x803 mm Kg 33 m³ 0.7	Electrolux	922195 AOSQAC01	891x762x803	x	x	x	1	x	x
OKP-1	Okap przyścienny wyciągowo-nawiewny	Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]:2800 Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]:2400 Ilość króćców wyciągowych fi315:2 Ilość nawiewnych fi250:4 Filtr MD 500x500 [szt.]6 Filtr MD 300x500 [szt.]0 Filtr "ślepy" 500x500 [szt.]0 Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop o całkowitej skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98% .	Dora Metal	DM-S-3613 IKD	3300x1200x550	x	x	x	1	x	x
12.17	Stół z szafką	Wykonany ze stali nierdzewnej. Błat z rantem tylnym. Szafka z drzwiami uchylnymi.	Dora Metal	DM-3118	1000x700x850	x	x	x	1	x	x
12.18	Regał – ażurowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. 4 ażurowe półki stałe.	Dora Metal	DM-3319	1000x700x1800	x	x	x	1	x	x
12.19	Zmywarka do garów i pojemników GN	Ładowana od przodu, boiler atmosferyczny, pompa płukania, dozownik środka płukania i mycia, pompa odpływowa, otwór załadowniczy 670x570x710mm	Electrolux	506048	876x900x1791	13	x	400	1	3/4 wz. zmiękczone	kratka

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
OKP-2	Okap przyścienny wyciągowo-nawiewny - kondensacyjny	Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]:800 Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]:600 Ilość króćców wyciągowych fi315:1 Ilość nawiewnych fi250:1 Filtr MD 500x500 [szt.]0 Filtr MD 300x500 [szt.]0 Filtr "ślepy" 500x500 [szt.]0	Dora Metal	DM-S-3633 IK	1100x1200x550	x	x	x	1	x	x
12.20	Basen jednokomorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tył, gł. komory 400mm.	Dora Metal	DM-3235	900x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
12.21	Regał - ażurowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. 4 ażurowe półki stałe.	Dora Metal	DM-3319	1000x700x1800	x	x	x	1	x	x
12.22	Zlew 2 komorowy z półka.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Błat z rantem tylnym. Półka.	Dora Metal	DM-3212	1200x600x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
12.23	Stół chłodniczy 3 komorowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory każda z 2 szufladami. Agregat po lewej L. Błat z rantem tylnym.	Dora Metal	DM-S-94003.2.2.2	1825x700x850	0,8	x	230	1	x	x
12.24	Szafa chłodnicza 700 l	<ul style="list-style-type: none">• szafy chłodnicze standardowo wyposażone w zamek• urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 4 (300C przy wilgotności względnej 55%), maksymalna temperatura 320C i wilgotność powietrza do 60%, przekroczenie zalecanej temperatury może spowodować obniżenie wydajności urządzenia oraz zwiększenie zużycia energii• komora wyposażona w: DM -92101: 3 ruszty 2/1 GN	Dora Metal	DM-92101	700x860x2000	0,51	x	230	1	x	x
12.25	Błat neutralny	Błat neutralny nastawny	Electrolux	371118	800x730x250	x	x	x	1	x	x
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x730x600	x	x	x	1	x	x
12.26	Frytkownica gazowa 2 komorowa	Frytownica gazowa, 2x15 litrów, 1/1 moduł -800mm, na podstawie, zakres temperatur:105-185°C, V-kształt komory - el. grzewczepoza zbiornikiem, w cenie: 2 kosze, prawe &lewe drzwiczki.	Electrolux	371071	800x730x850	x	28	x	1	x	x
12.27	Przechylna patelnia gazowa	Patelnia gazowa, pojemność 60 litrów, przechył ręczny, misa DUOMAT	Electrolux	371181	800x730x850	x	16	x	1	x. 1/2"	odw. Liniowe
12.28	Kocioł gazowy	60 litrowy z zaworem spustowym. Pośrednie grzanie.	Electrolux	371270	800x730x850	x	14	x	1	x. 1/2"	odw. Liniowe
12.29	Błat neutralny	Błat neutralny nastawny	Electrolux	371118	800x730x250	x	x	x	1	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
12.29	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x730x600	x	x	x	1	x	x
12.30	Płyta grillowa	Płyta grillowa elektryczna, 2/3 gładka i 1/3 ryflowana, powierzchnia ze stali miękkiej 8.4 kW el.	Electrolux	371187	800x730x250	8.4	x	400	1	x	x
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x550x600	x	x	x	1	x	x
12.31	Blat neutralny	Blat neutralny nastawny	Electrolux	371118	800x730x250	x	x	x	1	x	x
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x730x600	x	x	x	1	x	x
12.32	Warnik gazowy 2 komorowy	Urządzenie do gotowania makaronu, ryżu i warzyw, gaz, 2x24.5 litrów, 1/1 moduł – 800mm, na podstawie z drzwiczkami	Electrolux	371091	800x730x850	x	23	x	1	x, 1/2"	kratka lub Ø50
12.33	Blat ze zlewem	Blat ze zlewem i kolumną wodną	Electrolux	371214	400x730x250	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371112	400x730x600	x	x	x	1	x	x
OKP-3	Okap centralny wyciagowo-nawiewny z oświetleniem	Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]:3300 Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]:2850 Ilość króćców wyciągowych fi400:2 Ilość nawiewnych fi250:4 Filtr MD 500x500 [szt.]8 Filtr MD 300x500 [szt.]0 Filtr "ślepy" 500x500 [szt.]0 Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop o całkowitej skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98%	Dora Metal	DM-S-3614 IKD	3000x1900x550	0,2	x	x	1	x	x
12.34	Taboret gazowy	Taboret kuchenny gazowy, korpus nierdzewny,1-palnikowy (11,5 kW) 11,50 Gas	Electrolux	254106 FPG1D	615x412x580	x	11,5	x	1	x	x
	Napełniacz wody zimnej	Napełniacz wody zimnej [pistolet] na przewodzie elastycznym 2mb				x	x	x	1	x,1/2"	x
12.35	"Solid Top" gazowy	Kuchnia gazowa z płytą grzewczą nadstawkową, 1 centralny palnik pod płytą grzewczą – 7kW, maks. temperatura: 500°C. 7kW Gas	Electrolux	371007 E7STGH1000	800x730x250	x	7	x	1	x	x
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x550x600	x	x	x	1	x	x
12.36	"Solid Top" gazowy	Kuchnia gazowa z płytą grzewczą nadstawkową, 1 centralny palnik pod płytą grzewczą – 7kW, maks. temperatura: 500°C. 7kW Gas	Electrolux	371007 E7STGH1000	800x730x250	x	7	x	1	x	x
	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x550x600	x	x	x	1	x	x
12.37	Blat neutralny	Blat neutralny nastawny	Electrolux	371118	800x730x250	x	x	x	1	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
12.37	Podstawa otwarta	Bez drzwiczek, stal nierdzewna,	Electrolux	371113	800x730x600	x	x	x	1	x	x
12.38	Stół z półka.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Półka.	Dora Metal	DM-3104	2800x700x850	x	x	x	1	x	x
OKP-4	Okap centralny wyciagowo-nawiewny z oświetleniem	Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]:2350 Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]:2100 Ilość króćców wyciągowych fi315:2 Ilość nawiewnych fi250:2 Filtr MD 500x500 [szt.]5 Filtr MD 300x500 [szt.]0 Filtr "ślepy" 500x500 [szt.]0 Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop o całkowitej skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98%	Dora Metal	DM-S-3613 IK	3000x1200x550	0,2	x	x	1	x	x
A.0.14_ 13	Komora chłodnicza z podłogą	Ściany gr 60mm. Składane na zamki. Podłoga wpuszczona w zagłębienie [130mm od poziomu posadzki]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oświetlenie. Agregat typu Monoblock – sufitowy.	Viessmann		3500x2550x2250	2,10	x	400	1	x	kratka lub Ø50
13.1	Regał ażurowy 5 półkowy.	Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 półkek ażurowych przestawnych	Dora Metal	DM-3321	1100x500x1800	x	x	x	4	x	x
13.2	Regał – jezdny na pojemniki GN	Stal nierdzewna. Prowadnice na pojemniki GN	Dora Metal	DM-3332-02	372x550x1750	x	x	x	6	x	x
A.0.14_ 14	ZMYWALNIA										
14.1	Stół do segregacji z nadstawką na kosze.	Wykonany ze stali nierdzewnej. Centralny. Otwór do zrzutu sztućców. Nadstawka dwustronna do koszy.Pod stołem miejsce na 2szt. Basenu jezdnego.	Dora Metal		2700x700x850	x	x	x	1	x	x
14.2	Basen jezdny	Wykonany ze stali nierdzewnej. Spust wody regulowany zaworem.	Dora Metal		600x600x600	x	x	x	1	x	x
14.3	Stół załadowczy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Komora po prawej P. Otwór na odpadki po lewej L.	Dora Metal	DM-3257	1200x700x850	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, z wylewką I prysznicem	Klarco	3S.2411.S1.KS3	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
14.4	Stół załadowczy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Narożnikowy. Zaczep do zmywarki po prawej P.	Dora Metal		1000x700x850	x	x	x	1	x	x
14.5	Zmywarka kapturowa	Zmywarka kapturowa, kaptur izolowany, system odkamienienia ZERO LIME, system filtracyjny CLEAR BLUE, dozownik środka do mycia i nabłyszczacza, pompa odpływowa. Wydajność 80 koszy / god. Zużycie wody 2 l / cykl	Electrolux	504256	752x755x1567	9.9	x	400	1	zw,3/4" zmiekczone	kratka
14.6	Łącznik do zmywarek	Półka do stołu (blatu) do połączenia dwóch zmywarek kapturowych do TWIN SET	Electrolux	865266	130x510x40	x	x	x	1	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
14.7	Zmywarka kapturowa	Zmywarka kapturowa, kaptur izolowany, system odkamienienia ZERO LIME, system filtracyjny CLEAR BLUE, dozownik środka do mycia i nabłyszczacza, pompa odpływowa. Wydajność 80 koszy / god. Zużycie wody 2 l / cykl	Electrolux	504256	752x755x1567	9.9	x	400	1	zw,3/4" zmiekczone	kratka
14.8	Zmywarka podblatowa	Podblatowa zmywarka naczyń 720 talerzy/ godz., wyd. 40 koszy/ godz., 3 programy mycia, cyfrowy elektroniczny panel sterowania, Wash Safe Control bojler atmosferyczny (4,5 kW) z pompą do płukania, wraz z dozownikiem środka do płukania, CW.	Electrolux	502025	600x612x850	5,35	x	400	1	zw,3/4" zmiekczone	kratka
14.9	Stół wyładowczy	Wykonany ze stali nierdzewnej. Zaczep po lewej L.	Dora Metal	DM-3265	1200x700x850	x	x	x	1	x	x
OKP-5	Okap przyścienny wyciągowo-nawiewny - kondensacyjny	Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]:950 Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]:700 Ilość króćców wyciągowych fi315:1 Ilość nawiewnych fi250:1 Filtr MD 500x500 [szt.]0 Filtr MD 300x500 [szt.]0 Filtr "ślepy" 500x500 [szt.]0	Dora Metal	DM-S-3633 IK	2100x1200x550	x	x	x	1	x	x
14.10	Szafa przelotowa	Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi suwane.	Dora Metal	DM-3309	1400x1800x1800	x	x	x	1	x	x
A.0.14_ 15	BAR – WYDAWANIE										
15.1	Wózek transportowy	Wykonany ze stali nierdzewnej. 3 półki	Dora Metal	DM-3403	925x740x900	x	x	x	2	x	x
15.2	Umywalka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica.	Dora Metal	DM-3253	400x400x200	x	x	x	1	1/2",1/2"	Ø50
	Bateria zlewowa	Stołowa, łokciowa	Klarco	1S.2960.45.92	x	x	x	x	1	x	x
	Syfon		x	x	x	x	x	x	1	x	x
15.3	Szafa chłodnicza 400l z drzwiami przeszklonymi	Szafa chłodnicza 400 l, 0+ 10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1przeszkłone drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parownika, wewnętrzne oświetlenie, zamek drzwi, R134a. Klasa energetyczna: G; null: 1160 KWh/year; null: Light Duty (cl.3),null: 265, 0.19 kW el.	Electrolux	730190	700x620x1755	0,76	x	x	4	x	x
15.4	Wózek na tace z podnoszoną platformą	Wykonany ze stali nierdzewnej	Dora Metal	dm -3417	515x765x1020	x	x	x	2	x	x
15.5	Witryna chłodnicza na podstawie szafkowej	Wykonanie stal nierdzewna. Drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi Oświetlenie. 1kW/230V	Dora Metal	DM-94943-Z	1320x700x1740	2	x	230	2	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 - D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x
	Stanowisko narożne zewnętrzne	Wykonanie stal nierdzewna.	Dora Metal	DM-94533	1062x562x850	x	x	x	2	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
15.6	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x
15.7	Bmar wodny 3 komorowy na podstawie szafkowej	Wykonany ze stali nierdzewnej. Niezależne sterowanie komór. Zakres regulacji temperatury komory 30/95st.C Pojemność 3GN1/1 h–200mm. 2,4kW 230V	Dora Metal	DM-94943/3–Z	1204x700x850	9,6	x	230	4	x,1/2"	Ø50 / kratka
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	4	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	4	x	x
	Nadstawka przeszklona z oświetleniem i grzaniem	Wykonana ze stali nierdzewnej Szkła. 0,6kW 230V	Dora Metal	DM-94580 G	1204x480x480	2,4	x	230	4	x	x
15.8	Wanna chłodnicza na podstawie szafkowej	Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 3GN1/1 200mm. 0,38kW 230V	Dora Metal	DM-94930.3–Z	1204x700x850	0,76	x	230	2	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x
	Nadstawka przeszklona z oświetleniem	Wykonana ze stali nierdzewnej Szkła. 0,22kW 230V	Dora Metal	DM-94580 O	1204x480x480	0,44	x	230	2	x	x
15.9	Stanowisko narożne zewnętrzne	Wykonanie stal nierdzewna.	Dora Metal	DM-94533	1062x562x850	x	x	x	2	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x
15.10	Płyta chłodnicza na podstawie szafkowej	Wykonany ze stali nierdzewnej. 0,38kW 230V	Dora Metal	DM-94920.3–Z	1204x700x850	0,38	x	230	1	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	1	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	1	x	x
	Nadstawka –samoobsługowa przeszklona	Wykonana ze stali nierdzewnej Szkła. 0,21kW 230V	Dora Metal	DM-94581 O	1204x480x480	0,21	x	230	1	x	x
15.11	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte	Wykonane ze stali nierdzewnej. Półka.	Dora Metal	DM-94511	800x700x850	x	x	x	2	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x
15.12	Stamowisko kasowe bez dna	Wykonane ze stali nierdzewnej.	Dora Metal	DM-94542	830x700x850	x	x	x	2	x	x
	Zabudowa dekoracyjna z cokołem	Zanudowa drewnopodobna – kolor do ustalenia z inwestorem	Dora Metal	DM-94720 – D		x	x	x	2	x	x
	Półka do przesuwu tac	Wykonana ze stali nierdzewnej	Dora Metal	DM-94710		x	x	x	2	x	x

L.P.	Nazwa	Opis	Producent	Model	Wymiary	Moc elektryczna (kW)	Moc gazowa (kW)	Napięcie (V)	Ilość	wc.wz [zakończyć zaworem]	odpływ
15.13	Stanowisko narożne wewnętrzne	Wykonana ze stali nierdzewnej. Półka	Dora Metal	DM-94534	1062x562x850	x	x	x	1	x	x
15.14	Automatyczny ekspres do kawy + schładzarka na mleko	Bojler kawy 3.2kW, wrzátku 3,2kW , pary 3,2kW 2 młynki do kawy system spieniania CS (lodówka z pompą mleka, automatyczne spienianie mleka bezpośrednio do filiżanki z możliwością dozowania zimnego mleka) podwójna wylewka kawy z regulacją wysokości wylewka wrzátku (wrzátok wydawany z bojlera wrzátku)	Scharerer	COFFEE ART SCA P C/T/S-2M/CS		6,4	x	2*230	2	x,1/2"	Ø50
15.15	Dystrybutor talerzy podgrzewany jezdeny	Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 50 szt w zakresie 260x190mm 0,8kW 230V	Dora Metal	DM-94326	600x460x850	3,2	x	230	4	x	x
15.16	Regał jezdeny na tace	Wykonany ze stali nierdzewnej. [regał należy dostosować do tac w porozumieniu z Inwestorem]	Dora Metal	DM-3331	400x540x1700	x	x	x	12	x	x
15.17	Barierka oddzielająca ciąg wydawczy	Wykonany ze stali nierdzewnej.			14mb h-1200mm	x	x	x	1	x	x
A.0.15	POMIESCZENIE ZMIĘKCZANIA WODY										
15.1	Centralny zmiękczac wody	Cel – woda zmiękczone [twardość wody = 4st.niem]zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technologii	dobiera projektant instalacji Sanitarnych	dobiera projektant instalacji Sanitarnych	dobiera projektant instalacji Sanitarnych	1	x	230	1	3/4"	kratka



Opracował:

Damian Gniazdowski

Projektant – Technolog

Complete Technical Services

Telefon komórkowy:

(+ 48) 697505001

damian.gniazdowski@ctsltd.eu

Moc zainstalowana	113,94	106,5
Rezerwa	5	0
Moc przyłączeniowa	118,94	106,5
Współczynnik jednoczesności	0,8	0,8
Pobór mocy	95,15	85,2

276